



# PERFILES DE CAUCHO TIPO U - CUBREFILOS



Modelos de perfiles tipo U | Diferentes usos y aplicaciones




## 1. Descripción

El **perfil de caucho tipo U (cubrefilo)** está diseñado para proteger y cubrir bordes metálicos, láminas, paneles o estructuras con filos expuestos, evitando cortes y daños en cables o superficies.

Está fabricado en **caucho natural**, lo que le brinda alta flexibilidad, buena resistencia al desgaste y excelente capacidad de ajuste sobre el borde. Su instalación es rápida y segura, y se utiliza comúnmente en tableros eléctricos, estanterías metálicas, maquinaria industrial y estructuras metálicas. Se suministra en rollos y en diferentes medidas según el espesor del borde a cubrir.

## 2. Modelos

R13




**Canal interior :** 1.5 - 2mm de anch  
7mm alt  
**Dureza:** 60 +- 5 SHRA  
**Espesor de pared :** 1.8mm

R13 - B



**Canal interior :** 1mm anch  
6mm de alt  
**Dureza:** 60 +- 5 SHRA  
**Espesor de pared:** 1.5mm

R-0207



**Canal interior :** 1.5 - 2mm anch  
8mm de alt  
**Dureza :** 60 +- 5 SHRA  
**Espesor de pared :** 2mm


R-032



**Canal interior :** 7mm anch  
13mm de alt  
**Dureza :** 60 +- 5 SHRA  
**Espesor de pared :** 2.5mm


## 2. Modelos

### R - 4599




**Canal interior:** 1 - 2.5 mm anch  
9.2 mm de alt

**Dureza:** 60+-5 SHRA  
**Espesor de pared:** 1.5 mm




**Canal interior:** 5 mm anch  
7 mm de alt

**Dureza:** 60+-5 SHRA  
**Espesor de pared:** 2.4 mm



**Canal interior:** 1 - 3.4 mm anch  
13.2 mm de alt

**Dureza:** 60+-5 SHRA  
**Espesor de pared:** 2 mm



### R - 2999

**Canal interior:** 2 - 4 mm anch  
7.9 mm de alt

**Dureza:** 60+-5 SHRA  
**Espesor de pared:** 3.5mm

## 2. Modelos

R-031



**Canal interior :** 4.5mm anch  
9mm de alt  
**Dureza :** 60 +- 5 SHRA  
**Espesor de pared :** 2mm

R-3433



**Canal interior :** 11mm anch  
38mm de alt  
**Dureza :** 75 +- 5 SHRA  
**Espesor de pared :** 7mm

R-060



**Canal interior :** 3.5mm anch  
14.5mm de alt  
**Dureza :** 60 +- 5 SHRA  
**Espesor de pared :** 3mm



Av. Arica 1890 - Cercado de Lima



957 292 457 - 988 008 057 - 946 115 931



[ventas@globalrubbercorporation.com](mailto:ventas@globalrubbercorporation.com)  
[ventas@fabricadecaucho.com](mailto:ventas@fabricadecaucho.com)



[www.globalrubbercorporation.com](http://www.globalrubbercorporation.com)  
[www.apoyosdeneoprene.com](http://www.apoyosdeneoprene.com)